

Produktinformation

Eurokristall VK

- Verwendungszweck:** Eurokristall VK ist eine Tiefenverkieselung zur Abdichtung und Instandsetzung für Alt- und Neubauten sowie Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit.
- Eigenschaften:** Die vorrangige und Eigenschaft von Eurokristall VK ist seine besondere Fähigkeit, in durchfeuchteten Poren und Kapillaren nichtlösliche, fiberförmige Kristalle zu bilden. Durch Eurokristall VK wird somit bis tief in den Kernbereich des Betons hinein eine Mikrokristallbildung ausgelöst, die den Baustoff dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten schützt.
- Anwendung:** Eurokristall VK wird mittels Gloriaspritze oder Rolle aufgetragen. Die Lösung wird verarbeitungsfertig geliefert. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C. Eloxierte Aluminiumteile und Glas sind zu schützen.
- Lagerung:** Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.
- Verbrauch:** 0,1-0,3 kg pro m²
- Lieferform:** 10 l Kunststoffgebinde
- Kennzeichnung:** Xi
VbF: entfällt
- Verarbeitungsbedingungen :** Der Untergrund muss tragfähig sein. Lose Farbbeschichtungen sind zu entfernen.
- Besondere Hinweise:** Dieses Produkt ist alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.
Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.